

壁を傷付けず収納力 up !

トイレ収納を作ろう！



材料

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 柱用 | ・ホワイトウッド 2×4 材 (38×89×3050mm) … 4 本 |
| 棚用 | ・ウォリスト突っぱりジャッキ 黒 (1個入) … 2 個 |
| 扉用 | ・ウォリスト束ねる金具 2枚用 黒 (1個入) … 4 個 |
| 塗装用 | ・ホワイトウッド 1×4 材 (19×89×1820mm) … 3 本 |
| 扉用 | ・ウォリスト棚受金具 2枚用 黒 (2個入) … 3 セット |
| 塗装用 | ・パイン集成材 (900×450×18mm) … 1 枚 |
| 扉用 | ・ナックルヒンジ (2個入) … 2 セット |
| 塗装用 | ・ワントッチコテバケ (150mm) |
| 塗装用 | ・ローラー受皿 (7インチ) |
| 塗装用 | ・水性ウレタンニス (300ml) |

概算費用
16,400 円
(扉無しなら 11,300 円)
※ネジ、接着剤、塗料代などは除く

作り方

step 01 塗装

木材を必要な長さにカットしたら、木材の着色と保護が同時にできる水性ウレタンニスで塗装。
広い平面を塗る時には、ムラなく塗れるコテバケがオススメ。



step 02 金具の取り付け

柱になる 2×4 材を、取り付ける場所の床～天井までの長さから「マイナス 60mm」した長さにカットし、金具（ウォリスト）を取り付ける。奥行を出すため 2×4 材を 2 本束ねて使う場合は、まず 2×4 材の上下をウォリスト束ねる金具で固定しておく。



step 03 柱・棚の固定

柱を立てて、ウォリスト突っぱりジャッキで突っぱり、ネジを回してしっかり固定する。
柱が立ったら、棚板を棚受け金具へ固定する。



step 04 扉の作成

開閉がスムーズにできるよう、ナックルヒンジを柱と扉用の木材に取り付け、目隠し用の扉を作つたら完成。

