

柔らかな素材感が映える！

毛糸のウォールアート



材料

- ・竹用ドリル 3mm No601
- ・ミルクペイント 130ml I インディアンターコイズ
- ・BRIWAX ジャコビーン
- ・ゴリラウッドグルー 118ml 木工用強力接着剤
- ・ベルトクランプ
- ・ミニビス 25mm
- ・毛糸

※電動ドリルドライバー・サンダー・差し金・両面テープ・イラスト・カーボン紙

【MDF ボード 600×300×5.5mm】 … 1枚



210×297×5.5mm … 1枚



【アカシア集成材 900×250×15mm】 … 1枚

Ⓐ 327×30×15mm … 2本


Ⓑ 240×30×15mm … 2本



【桧角棒 910×12×12mm】 … 2本

Ⓒ 296×12×12mm … 2本

Ⓓ 185×12×12mm … 2本



作り方

step

イラストを描く

01

好みのイラストの輪郭を、カーボン紙を使い MDF ボードに書き写す。
イラストを書き写したらイラストの内側に 4mm の間隔で縦の線を引く。

【Point】

イラストの一番端のラインにあわせて基準の線を引き、そこからボードの上端に 4mm ずつ目印をつけておくと線が引きやすい。



step

穴あけ

02

4mm 間隔で引いた縦線とイラストの輪郭が交わるところに、
錐で下穴をあける。
次に下穴にあわせて 3mm の竹用ドリルで穴をあける。

【Point】

穴は必ず上下セットであけること。
仕上がりイメージして穴が足りない所は追加する。



柔らかな素材感が映える！

毛糸のウォールアート

step

塗装

03

穴あけができれば、MDF ボードに塗料を塗る。
この時、穴に塗料がたまり穴を塞いでしまう場合があるので、塗装が終わったら、塗料が乾く前に爪楊枝や細めの綿棒などでふさがった穴をあけてから乾燥させましょう。



step

毛糸を通す

04

塗料が乾いたら、穴に毛糸を通し、イラストを浮き上がらせていく。
一番端の穴からはじめ、裏で2回～3回結び毛糸が抜けないようにする。
最後の穴も裏で結ぶ。

【Point】

穴に毛糸を通す時に、穴のサイズに合ったとじ針を使うと毛糸を通すのが楽になる。



step

組み立て

05

サイズにカットしたアカシア集成材の接続部分に木工用接着剤を塗り、ベルトクランプを使って枠を組み立てる。

接着剤が固まったら、サンダー等で面取りをし、ワックスを塗る。

ワックスが乾いたら、枠の内側に桧棒をミニビスで取り付け

※木工用接着剤と両面テープを併用し、パネルを固定したら完成！

※図面参照

